Sedia Cantilever senza braccia di Mies van der Rohe

Caratteristiche:

E 'costruito con struttura in tubolare d'acciaio cromato.

Opzioni:

Rivestimento in pelle o finta pelle o rattan

Misure: 48 x 70 x 80 cm (L x P x A)

Tavola struttura in tubolare.

Misurie: 240 x 120 x 65

Lamelle di aluminio sagomate e microforate per **l'illuminazione naturale** fissate al montante con profiu sagomati in alluminio (ref. Steven holl architects, Vanke center-shenzhen,China)

l'illuminazione artificiale

Generale: fluorescente

ORE apparecchio multifunzione in alluminio con PMMA BWF per lampade fluorescenti T5 da 54 W che consente a due applicazioni, come richiesto: apparecchio sospensioni regolabili in altezza attraverso il suo prigioniero in filo d'acciaio e il montaggio di superficie.

Larghezza: 1200 mm

Superiore del display: 20 mm

Schermo di profondità: 70mm

Filo tensore altezza: 1.700 millimetri

Locale: Alogene

tavole

scaffali

KREALUZ, fisso, serie zama. 400. [400] ·

Anello fisso di montaggio costruito nel Zama. 400. ·

Finiture: bianco, nero, grigio, nichel satinato, cromo, cromo opaco e oro. ·
Profondità-out: 25mm.

Radicamento diametro: 65mm.

Pavimentazione Pieri® Solacir

Sistema per la realizzazione di pavimenti in calcestruzzo cerato

Conferisce ad un pavimento in calcestruzzo getto in opera una finitura liscia, brillante o satinata, con aspetto monolitico.
Derivato dal pavimento industriale, Pieri® Solacir si integra in modo armonioso in ogni tipo d'interno destinato ad uso pubblico o privato, con una varietà di dodici tinte sfumabili con tre patine, ottenendo una superficie di gran durabilità e di facile manutenzione.

Campi d'impiego

- Abitazioni private
- Locali pubblici
- Uffici, Negozi, ecc.

Vantaggi

- Grande durabilità
- Facile manutenzione
- Aspetto monolitico