

## L'INVISIBILE A BATTENTE

---

### Voci di capitolato

---

#### L'Invisibile a Battente è costituito da:

- NUCLEO-TELAIO MOD. "S" (Spingere) o "T" (Tirare), in alluminio estruso lega EN AW 6060, Anticorodal 063, sottoposto a trattamento di passivazione, che rende l'alluminio perfettamente verniciabile, garantendone il perfetto ancoraggio alle pareti in muratura o cartongesso e preservandolo in modo assoluto dalla formazione di screpolature e micro-distaccamenti dell'intonaco. Nuovo sistema brevettato di ancoraggio del corpo cerniera al telaio (RE2008A000071).
- PANNELLO a struttura tamburata, spessore 50 mm, realizzata con un telaio perimetrale in legno massiccio con all'interno alveolare ad alta densità, finito con 2 fogli di MDF di 5 mm di spessore per lato. La particolarità costruttiva conferisce all'anta un perfetto allineamento al telaio ed un abbattimento acustico certificato di 18 Db per le dimensioni standard, (Certificazione n° 0053/dc/acu/09). Classe E1-minore emissione di formaldeide. Le ante impiallacciate, laccate, grezze, cementite (di altezza maggiore ai 2300 mm) sono dotate di un sistema di allineamento al telaio che permette la perfetta complanarità tra gli stessi.

#### Comprensivo di:

- Cerniere invisibili cromo satinato o ottone
  - Guarnizione perimetrale trasparente in pvc
  - Serratura Magnetica B-Two
- Maniglia esclusa
- Colori e finiture come da Collezione 2009