



lamiera s:6 pressopiegata

spessore in legno s:1,8 cm

barriera al vapore s:1 cm

spalmatura di bitume a caldo per fiss. isolante

pannello termoisolante s:5 cm

membrana bituminosa autoprotetta s:1,2 cm

sistema di sospensione a sostegni con guide ortog.

pavimento sopraelevato in quadrotti di cls s:2,5 cm

massetto delle pendenze cls alleggerito pend. 2%

guida acciaio zincato sistema Cogi

regolatore di livello

sistema di sospensione Cogi con guide a scatto

nodo trave principale e secondaria ad incastro

pannelli di cartongesso Aquapanel fonoassorbenti

tassello per parete Fischer 17x80 mm

sistema di ancoraggio Fischer parete ventilata

blocco Poroton all.45% l,s,h, 30x20x22,5 cm

pannello pietra naturale Citytile 67,2x33,3 cm

piattabanda in acciaio s:3mm, 17x17 cm

infisso Metra sistemi mod. NC72sth

sistema di fissaggio resina artificiale

doppio vetrocamera s:2 cm

scossalina metallica lamiera s:6 pressopiegata

montante verticale sistema facciata ventilata Fischer

montante verticale acciaio zincato sistema Cogi cartongesso

sistema Cogi a scatto orditura orizzontale telaio cartongesso

pannello cartongesso Aquapanel fonoassorbente

vite di fissaggio autofilettante 4,5x18 tassello per muratura 10x55

pavimento monolitico Idelwork traslucido

massetto per allotamento tubi impianto elettrico

pannello termoisolante Italpanelli s:10 cm

travatura di bordo IPE 400

squadretta di sostegno guida sistema Cogi

travatura secondaria IPE 300

sistema di sostegno Cogi a scatto montante verticale